



CONSULTATION 20/2024/721/1/1/2

FOURNITURE ET LIVRAISON DE COMPOSTEURS BOIS

LOT 1 : Fourniture et livraison de composteurs bois de petites capacités: 300L, 600L, 800L et 1000L.

Communauté de Communes des Hautes Vosges

24 rue de la 3^{ème} DIA

88310 CORNIMONT

Composteur Compo 300

2 portes

soluBio
EXPERT EN BIODECHETS

Couvercle en 2 parties renforcé en acier galvanisé



Renfort métallique du bac en option

Montage sans outils en moins de 10 min



Traitement de la matière par porte avant entièrement démontable



Visseries et charnières en acier inoxydable



Double porte pour une extraction simplifiée

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H mm)	750 x 750 x 620
Volume (L)	315
Matière	Douglas
Épaisseur (mm)	17
Données spécifiques	Espace d'aération entre les lattes de 4 à 6 mm
Poids (kg)	27
Coloris	Naturel
Personnalisation possible	Gravure laser haute-définition

Les + produits

- Montage sans outils en moins de 10 min.
- Couverture en 2 parties renforcé en acier galvanisé.
- Visseries et charnières en acier inoxydable.
- Traitement de la matière par porte avant entièrement démontable.
- En option, système anti tempête : fixation sur la partie arrière du couvercle par visserie.
- En option, renfort métallique du bac.

Informations logistiques

- 10 pièces / palette
- Taille palette : 80 x 80 x 170 cm
- Poids : 225 kg

5 ANS garantie



Composteur Compo 600

2 portes

soluBio
EXPERT EN BIODECHETS

Couvercle en 2 parties renforcé en acier galvanisé

Bac renforcé pour une durabilité accrue

Montage sans outils en moins de 10 min



Traitement de la matière par porte avant entièrement démontable



Visseries et charnières en acier inoxydable



Double porte pour une extraction simplifiée

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H mm)	860 x 860 x 870
Volume (L)	643
Matière	Douglas
Épaisseur (mm)	17
Données spécifiques	Espace d'aération entre les lattes de 4 à 6 mm
Poids (kg)	40
Coloris	Naturel
Personnalisation possible	Gravure laser haute-définition

Les + produits

- Montage sans outils en moins de 10 min.
- Bac et couvercle en 2 parties renforcés en acier galvanisé.
- Visseries et charnières en acier inoxydable.
- Traitement de la matière par porte avant entièrement démontable.
- En option, système anti tempête : fixation sur la partie arrière du couvercle par visserie.

Informations logistiques

- 8 pièces / palette
- Taille palette : 100 x 120 x 170 cm
- Poids : 289 kg

5 ANS garantie



Fiche technique Composteurs COMPO

	Caractéristiques	Détails
Couvercle	<p>Couvercle amovible en 2 parties :COMPO 300L et 600L</p> <p>Couvercle Fixé sur l'arrière en 3 parties :COMPO 800L et 1000L</p> <p>Charnière Inoxydables</p> <p>Couvercle renforcé avec des tasseaux épais et des cornières en acier galvanisé</p> <p>Section de bois 17 mm pour le 300L et le 600L</p> <p>Section de bois 22 mm pour le 800L et le 1000L</p>	<p>Le couvercle en deux parties permet d'avoir les mains libres pour simplement déposer ses déchets. Le couvercle peut s'ouvrir de moitié ou totalement. Il est facile d'y mettre des petits déchets comme des déchets plus encombrants.</p> <p>Le couvercle en 3 parties des composteurs 800L et 1000L permet de limiter le poids de la partie à soulever pour la déposer. Il peut se replier entièrement pour laisser l'accès complet à la surface du dessus tout en ayant les mains libres.</p> <p>Les deux pans du couvercle pouvant reposer sur la dernière lame fixée à l'arrière.</p> <p>Le couvercle renforcé est très robuste, il permet une utilisation soutenue.</p>
Fermeture	Fermeture par le dessus grâce à un couvercle	Le poids du couvercle et ses renforts rendent ce dernier résistant aux vents et aux intempéries.
Matériaux	<p>DOUGLAS NATUREL Classe 3</p> <p>Le Douglas est un bois résistant et naturellement imputrescible dont la durée de vie estimée est de 12 ans.</p> <p>Quincaillerie et renforts en acier inoxydable</p>	<p>Quincaillerie en acier inoxydable.</p> <p>Cornières en acier galvanisé.</p> <p>Le traitement anti-corrosion de nos pièces métalliques, vous garantis une durée de vie optimale.</p>
Coloris	Coloris bois naturel	Intemporel et tendance
Traitement	AUCUN TRAITEMENT. Le Douglas est imputrescible naturellement.	<p>Respect de l'environnement et des matières naturelles.</p> <p>Le compost produit dans notre composteur sera sans résidu chimique.</p> <p>Le composteur arrivé en fin de vie pourra retourner dans le sol sans impact écologique.</p>
Epaisseur	<p>Section de 17 mm pour les COMPO 300L et 600L</p> <p>Section de 22 mm pour les COMPO 800L et 1000L</p>	Notre section de bois garantie à chaque volume de composteur une excellente résistance aux intempéries, aux manipulations multiples et aux chocs.
Brassage et soutirage	<p>Brassage possible par le dessus et par l'avant</p> <p>En retirant la première partie de la porte avant, cela permet d'ouvrir très largement l'accès pour le brassage. De cette manière tous les profils d'utilisateurs peuvent travailler en ayant les bras à la bonne hauteur, réduisant ainsi le risque de blessures.</p> <p>Soutirage à l'avant via la possibilité d'ouvrir l'ensemble de la porte avant.</p>	<p>Le composteur COMPO est doté d'une grande ouverture par le dessus et par l'avant, ce qui permet de brasser le compost à deux endroits. Le soutirage du compost se fait par l'ensemble de la face avant.</p> <p>La face avant en 2 parties permet une manipulation facilitée, pour tous les profils d'utilisateurs, grâce à son poids divisé en 2</p>

Fiche technique Composteurs COMPO

Aération	Espacement des lames est inférieur à 6 mm pour éviter les intrusions extérieures mais permettant une aération satisfaisante.	Evite les intrusions de rongeurs tout en permettant au compost de bénéficier d'une aération adaptée.
Utilisation	Déposer les déchets par le dessus et récupérer son compost par le devant	Le produit idéal pour recycler vos déchets organiques et produire du compost.
Résistance	<p>Composteur robuste, résistant à des températures allant de -20°C à +45°C</p> <p>Muni de 4 renforts tasseau de 40*40 mm situé à l'intérieur du composteur</p> <p>Cornières en acier galvanisé sur le couvercle et sur le bac pour les modèles 600L, 800L et 1000L.</p> <p>Uniquement sur le couvercle pour le COMPO 300L</p> <p>Quincaillerie inoxydable de qualité</p>	Le COMPO est renforcé sur ses 4 angles intérieurs pour une résistance optimale à l'environnement extérieur. La quincaillerie présente sur le produit est de haute qualité et en acier inoxydable. Les composteurs COMPO n'auront besoin d'aucun traitement supplémentaire, car le bois est naturellement résistant
Montage	<p>Produit conçu pour un montage sans outils, rapide et simple en moins de 10 minutes</p> <p>Grâce aux panneaux pré assemblés, pré percé et à l'ensemble de la quincaillerie pré monté</p> <p>Muni d'une notice de montage</p>	Le montage de ces composteurs ne nécessite aucun outil. Les panneaux prémontés sont à assembler entre eux grâce aux platines. La quincaillerie est déjà montée. Le montage est facile et rapide, prévoir environ 10 minutes. Une notice ainsi qu'une vidéo sont disponibles pour aider au montage.
Fabrication	<p>France département 42</p> <p>Bois local issu de forêts gérées durablement</p> <p>Nos composteurs font l'objet d'une procédure qualité très rigoureuse tout au long du procès de fabrication.</p>	<p>La plantation de bois et l'atelier se trouvent dans un rayon de moins de 20 kms de notre usine.</p> <p>Nos composteurs sont stockés dans notre entrepôt à proximité immédiate de notre usine.</p>
Palettisation	Nous vous proposons une palettisation conforme à vos demandes spécifiques	Double cerclage en matière recyclée
Garantie**	Garantie 5 ans	<p>Nos produits sont garantis pendant 5 ans pour une utilisation normale, sans déplacement ni démontage, et pendant 3 ans contre les champignons et la moisissure. En cas de réclamation justifiée, notre garantie prévoit le remplacement de la marchandise par un produit identique ou équivalent, ou bien un remboursement</p> <p>Pour que la garantie soit valide, le produit doit être tamponné par le distributeur final au moment de la distribution.</p>

Notice de montage du Composteur COMPO 300L et 600L



1. Disposez l'ensemble des éléments du composteur à plat comme si dessus.



2. Assemblez la partie basse de la porte avant avec la façade de droite grâce aux platines de fixation présentes sur la porte.



3. Répétez l'opération en fixant la façade gauche avec la partie basse de la porte.



4. Assemblez la façade arrière aux façades latérales grâce aux platines de fixation.



5. Ajoutez la partie supérieure de la porte à la façade avant.



6. Terminez le montage en posant le couvercle sur votre composteur.

BON DE GARANTIE

La garantie couvre le traitement du bois et de toute autre pièce dont il est prouvé qu'elle est due à un défaut de conception ou de fabrication. Elle se limite au remplacement de l'élément endommagé après inspection de nos services. Pour être valable, ce bon doit être certifié par l'organisme distributeur (cachet et date).

Nom Prénom
 Adresse
 Organisme distributeur
 Type de composteur
 Date / /

Notice de montage du Composteur COMPO 800L et 1000L



1. Disposez l'ensemble des éléments du composteur à plat comme ci-dessus.



2. Assemblez la partie basse de la porte avant avec la façade de droite grâce aux platines de fixation présentes sur la porte.



3. Assemblez la façade arrière à la façade de droite avec les platines de fixation.



4. Assemblez la façade gauche aux autres façades et avec une clé de 10, serrez les platines de fixation de la façade arrière.



5. Ajoutez la partie supérieure de la porte à la façade avant.



6. Vissez le couvercle à l'arrière du bac à l'aide des 2 vis fournies (1 par angles). Fixez la chaîne d'arrêt du couvercle, ou mettez une cale en bois à l'arrière de la première ouverture du capot

BON DE GARANTIE

La garantie couvre le traitement du bois et de toute autre pièce dont il est prouvé qu'elle est due à un défaut de conception ou de fabrication. Elle se limite au remplacement de l'élément endommagé après inspection de nos services. Pour être valable, ce bon doit être certifié par l'organisme distributeur (cachet et date).

Nom Prénom
 Adresse
 Organisme distributeur
 Type de composteur
 Date / /

Démarches environnementales

- Fabrication française dans la Loire et production régionale.
- Notre bois est issu de forêts françaises gérées durablement situées à moins de 20 km de nos ateliers.
- -Label Bois de France et certification PEFC
- Grâce à notre bois DOUGLAS non traité, le compost réalisé dans nos composteurs est sans impact sur les sols
- Composteurs 100% réparables et recyclables (pièces détachées livrables en 5 jours ouvrés)
- Livraison au maximum par camions complets, afin de limiter l'impact carbone lié au transport
- Préférence pour des transports ayant une faible émission carbone.

- **Notre transporteur partenaire adhère à la charte Co2**
- **3660 m2 de panneaux photovoltaïques couvrent leur structure pour une production annuelle de 780 MWh.**
- **Investissement organisé sur 2025 sur du matériel roulant au B100.**
- **Le B100 est l'un des rares carburants biodégradables disponible. Il réduit de 60% les émissions de Co2 et de 80% les émissions de particules.**

Mise en place du suivi, gestion des commandes

- Afin de répondre parfaitement à vos attentes, Solubio vous dédie, un interlocuteur unique qui prendra en charge votre demande jusqu'à la livraison.
- Nos livraisons s'effectuent en camion avec hayon avec déchargement par le chauffeur.
- Les livraisons seront effectuées selon vos instructions (horaires de livraison, lieu, date ...)
- Nous sommes en mesure de vous livrer en 28 jours calendaires.
- Nos composteurs sont livrés en kits cerclés prêt à distribuer.
- Nous serons en mesure d'expédier des palettes dont le conditionnement sera conforme à vos demandes spécifiques (7 composteurs par palette)
- Les prix indiqués dans le BPU et le DQE sont valables pour des commandes en camion complet. Les palettes de composteurs peuvent être mixées.

Garantie et SAV

Informations pratiques

SAV assuré par : SOLUBIO

Garantie Particulière : Garantie couvrant tous vices de défaut et de fabrication. Ne s'applique pas en cas de détérioration due à une utilisation anormale, non prévue par les notices d'utilisation ou du non-respect des instructions d'assemblage dans le cas de produits partiellement montés, de stockage, de maintenance ou de collecte. Garantie limitée au remplacement de la seule marchandise défectueuse à l'exclusion de tous dommages et intérêts. Périmètre géographique : France métropolitaine

Détail de la garantie

La Garantie est de **5 ans**. La garantie est sollicitée directement par le bénéficiaire du matériel. Le remplacement du produit défectueux est assuré par SOLUBIO. Ces prestations comprennent le remplacement du composteur hors d'usage par un emploi normal des matériels.

Mode opératoire :

- 1) Contacter l'Assistance Technique SOLUBIO – contact@solubiofrance.com pour diagnostic et ouverture d'un dossier SAV.
- 2) Après analyse et en cas de non-résolution à distance, SOLUBIO déclenche la création d'une fiche incident en adéquation avec le besoin.

L'utilisateur devra alors produire : Marque, modèle, lieu de récupération, N° de lot, descriptif détaillé et photos du défaut, coordonnées complètes, ...

Particularités

Durée de disponibilité des **Pièces détachées** : **3 ans** à compter de la fin de la période de garantie contractuelle. *Voir détail de la garantie sur le site Solubio.*